








OMSCHRIJVING	UITV.	CODE																								
<p>LED strip WIT met siliconen</p> <p>Flexibele waterdichte zelfklevende led strip met 2 meter aansluitkabel.</p> <p>De led-strip kan ingekort worden. Elk stuk kan naar believen hergebruikt worden dankzij een eenvoudige aansluitkabel. LED konverter heeft 6 uitgangen.</p> <p>lengte: 5 meter of 2,5 meter bedrijfsspanning: 12 V/DC ledafstand: 9 mm inkortbaar: per 25 mm (IP65) inkortbaar: per 50 mm (IP67)</p> <p>beschermingsgraad: IP65: beschermd tegen waterstralen en stofdicht. IP67: beschermd tegen onderdompeling tot 1 m diep en 30 min. lang en stofdicht.</p> 	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3800 °K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7000 °K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3800 °K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7000 °K</td> </tr> </table>								3800 °K				7000 °K								3800 °K				7000 °K	<p>2,5 meter 6327-1025</p> <p>2,5 meter 6327-1026</p> <p>5 meter 6327-1050</p> <p>5 meter 6327-1051</p>
			3800 °K																							
			7000 °K																							
			3800 °K																							
			7000 °K																							
<p>lengte: 5 meter of 2,5 meter bedrijfsspanning: 12 V/DC ledafstand: 9 mm inkortbaar: per 25 mm (IP65) inkortbaar: per 50 mm (IP67)</p> <p>beschermingsgraad: IP65: beschermd tegen waterstralen en stofdicht. IP67: beschermd tegen onderdompeling tot 1 m diep en 30 min. lang en stofdicht.</p> 	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7000 °K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7000 °K</td> </tr> </table>								7000 °K								7000 °K	<p>2,5 meter 6327-1226</p> <p>5 meter 6327-1251</p>								
			7000 °K																							
			7000 °K																							
<p>lengte: 5 meter of 2,5 meter bedrijfsspanning: 12 V/DC ledafstand: 9 mm inkortbaar: per 25 mm (IP65) inkortbaar: per 50 mm (IP67)</p> <p>beschermingsgraad: IP65: beschermd tegen waterstralen en stofdicht. IP67: beschermd tegen onderdompeling tot 1 m diep en 30 min. lang en stofdicht.</p> 	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3800 °K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8100 °K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3800 °K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8100 °K</td> </tr> </table>								3800 °K				8100 °K								3800 °K				8100 °K	<p>2,5 meter 6327-1227</p> <p>2,5 meter 6327-1228</p> <p>5 meter 6327-1252</p> <p>5 meter 6327-1253</p>
			3800 °K																							
			8100 °K																							
			3800 °K																							
			8100 °K																							



OMSCHRIJVING	UITV.	CODE																								
<p>LED strip WIT zonder siliconen</p> <p>Flexibele zelfklevende led strip met 2 meter aansluitkabel. Ideaal voor gebruik in Alu-profielen.</p> <p>De led-strip kan ingekort worden. Elk stuk kan naar believen hergebruikt worden dankzij een eenvoudige aansluitkabel. LED konverter heeft 6 uitgangen.</p> <p>lengte: 5 meter of 2,5 meter bedrijfsspanning: 12 V/DC ledafstand: 14 mm inkortbaar: per 50 mm</p> <p>beschermingsgraad: IP23: beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 12 mm en sproeiend water.</p> 	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3200 °K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7000 °K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3200 °K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7000 °K</td> </tr> </table>								3200 °K				7000 °K								3200 °K				7000 °K	<p>2,5 meter 6327-1027</p> <p>2,5 meter 6327-1028</p> <p>5 meter 6327-1052</p> <p>5 meter 6327-1053</p>
			3200 °K																							
			7000 °K																							
			3200 °K																							
			7000 °K																							

6a



<p>Aansluitkabel</p>  <p>2 meter aansluitkabel voor LED strip (om de afgeknipte stukken te kunnen gebruiken)</p>	6327-1020
---	-----------



<p>Verbindingskabel 100 mm Voor een hoekoplossing.</p>	6327-1010
---	-----------



<p>Verlengkabel 2,5 meter</p>	6327-1055
--------------------------------------	-----------



<p>LED konverter + 2 meter aansluitkabel met eurostekker + 6-voudige verdeler.</p>	<p>15 W - 91x40x19 mm 6327-1001</p> <p>30 W - 168x45x32 mm 6327-1003</p> <p>50 W - 168x45x32 mm 6327-1005</p> <p>100 W 6327-1100</p>
---	--



<p>LED dimmer + 6-voudige verdeler + afstandsbediening.</p>	<p>max. 94 W 6327-1300</p> <p>Optie Extra viervoudige verdeler 6327-1131</p> <p>Optie Extra viervoudige verdeler 6327-1131</p>
--	--