

Toute hauteur et sans cadre – arriver à point

Ferrure avec guide inférieur par points pour portes coulissantes en bois et/ou verre jusqu'à 70 kg par porte.

La ferrure






Le système couissant sans cadre indépendant du corps pour portes coulissantes en bois et en verre jusqu'à 70 kg par porte est la solution idéale non seulement pour les portes de dressing, mais aussi comme séparation à hauteur de plafond et cloison mobile dans l'habitat privé et les bureaux. La possibilité de combiner entre elles des portes en bois et en verre offre de nouveaux horizons à l'architecte et à l'installateur. Les guides inférieurs autoserrants à guidage par points sont disponibles pour toutes les combinaisons de bois et/ou de verre. La ferrure Hawa Ordena 70 P est ainsi conçue qu'un montage a posteriori est aussi possible sans aucun inconvénient.

Domaine d'utilisation

Partout où utilisation variable des pièces et liberté d'accès doivent laisser une impression de clarté et de rangement, par exemple pour les dressings, dans les bureaux et l'habitat privé ainsi que comme protection visuelle et séparation esthétique de pièces dans les hôtels, restaurants, hôpitaux, écoles, bâtiments administratifs ainsi que dans l'aménagement intérieur chez les particuliers.

Données spécifiques Hawa Ordena 70 P

- système couissant insensible à la saleté avec rails fixés au plafond
- possibilité de combiner des portes coulissantes en bois et en verre
- guide inférieur autoserrant par points
- sans cadre et d'une grande simplicité d'installation
- poids maximum par porte coulissante : 70 kg
- hauteur maximum par porte : 2600 mm
- largeur minimum par porte : 600 mm
- épaisseur des portes en bois 30–40 mm
- épaisseur des portes en verre :
ESG (verre de sécurité trempé) : 8/10 mm
VSG (verre de sécurité feuilleté) : 8,7–10,7 mm
- écart minimum de 2–8 mm entre rail de roulement et porte coulissante
- portes en verre avec les exécutions éprouvées Hawa Junior GP



Garnitures partielles Hawa Ordena 70 P

		no
Hawa Ordena 70, garniture partielle pour 1 porte	bois	19120
	verre (ESG/VSG)	20586

Garnitures partielles comprenant

		19120	20586	no
	chariot, à 4 galets plastifiés, M7	2	2	10374
	profil porteur encastrable avec sabot M7	2	-	19276
	cache pour profil porteur, plastique anthracite-gris RAL 7016	2	-	21520
	dispositif de fixation par points avec suspension de verre (ESG/VSG)	-	2	20505
	vis de suspension M7 et y compris vis de montage	-	1	19117
	clé six pans creux 4 mm, longueur 160 mm	1	-	19931



Garnitures de butées

	nombre de portes	no
garniture de butée pour installation avec guidage par points, incl. gabarit de perçage à une voie, (ESG/VSG)	2 – 3	20588
	4 – 5	20589
	6 – 7	20590

Garnitures comprenant

		20588	20589	20590	no
	butée de rail, plastique, blocage réglable	4	8	12	10602
	gabarit de perçage à une voie, (ESG/VSG)	1	1	1	20400
	embout mural en caoutchouc, à visser	2	2	2	10629
	clé pour vis d'arrêt	1	1	1	10778
	clé à six pans creux, 3 mm, courte	1	1	1	10785
	broche de réglage en hauteur	1	1	1	16329


Rails de roulement

Attention : les distances entre les trous varient		mm	no
	double rail de roulement, métal léger, anodisé couleur argent, percé	2500	19213
		3500	19214
		6000	19215
		sur mesure	19127
	simple rail de roulement, métal léger, anodisé couleur argent, percé	2500	19370
		3500	19371
		6000	19372
		sur mesure	19373

Entailles du verre nécessaires pour porte coulissante

Il est possible d'utiliser aussi bien du verre ESG (verre de sécurité trempé) que du verre VSG (verre de sécurité feuilleté) en ESG.

- épaisseur de verre porte coulissante verre ESG (verre de sécurité trempé) : 8/10 mm, tolérance sur l'épaisseur $\pm 0,3$ mm
- épaisseur de verre porte coulissante verre VSG (verre de sécurité feuilleté) en ESG (verre de sécurité trempé) :
 $2 \times 4 \pm 0,2$ mm $\rightarrow$ épaisseur de film 0,38/0,76/1,52 mm
 $2 \times 5 \pm 0,2$ mm $\rightarrow$ épaisseur de film 0,38/0,76 mm
- ensemble des chants de verre bordés, 1 mm max. dans la découpe de verre
- VSG (verre de sécurité feuilleté) avec un décalage de 2 mm maximum autorisé dans la découpe de verre






Guides inférieures

		no
	double guide inférieur autoserrant verre / verre, avec éléments à coulisse autocollants pour verres satinés, chromé mat	19138
	double guide inférieur autoserrant verre / bois, avec éléments à coulisse autocollants pour verres satinés, chromé mat	19139
	double guide inférieur autoserrant, bois / bois	19140
	simple guide inférieur autoserrant, bois	14283
	guide inférieur autoserrant, avec éléments à coulisse autocollants pour verres satinés, épaisseur de verre 8–12,7 mm, chromé mat	16029
	rail de guidage à entailler, plastique noir, 20 x 12 x 1300 mm, jeu de 10 pièces	14540



Variantes d'exécution

Simple et double guidage par points.


Caches


			no
	cache rond en plastique, chromé mat	1 pièce	16049
		jeu de 4 pièces	16042
	cache rond en plastique, chromé poli	1 pièce	17161
		jeu de 4 pièces	17160
	cache rond en plastique, laiton poli	1 pièce	16050
		jeu de 4 pièces	16043
	cache rond en plastique, imitation inox	1 pièce	16051
		jeu de 4 pièces	16044
	cache rond en plastique, brut	1 pièce	15823
	cache angulaire en plastique, chromé mat	1 pièce	19091
		jeu de 4 pièces	19092
	cache angulaire en plastique, imitation inox	1 pièce	19093
		jeu de 4 pièces	19094
	cache angulaire en plastique, brut	1 pièce	19000


Raccordement au mur

Attention : de légères divergences de teintes sont possibles			mm	no
	profil mural, métal léger, non percé	anodisé couleur argent	2500	17020
			3500	17021
		imitation inox, brossé	2500	20119
			3500	20120
	profil jointif, noir, pour profil mural		rouleau de 2500	16452
			rouleau de 3500	16453
	garniture centrante, noire, pour portes coulissantes en verre plein, pour profil mural			18663
	garniture centrante, gris, pour portes coulissantes en verre plein			18619

Raccordement au mur


Raccordement optimal au mur pour portes coulissantes en verre plein avec chant de verre non protégé.

**Profil en caoutchouc pour protection du chant de verre**

		rouleau de	no
	profil en caoutchouc, autocollant, noir, pour épaisseurs de verre 8/10 mm, distance de verre 4 mm	5 m	19442
		10 m	19443
		50 m	19444
	profil en caoutchouc, autocollant, translucide, pour épaisseurs de verre 8/10 mm, distance de verre 4 mm	5 m	19445
		10 m	19446
		50 m	19447

Profil en caoutchouc pour protection du chant de verre

Le profil autocollant en caoutchouc, monté sur le chant du verre, réduit au minimum les courants d'air et protège les chants du verre lorsque les portes coulissantes tout en verre entrent en contact entre elles.

**Accessoires**

Accessoires : → pages 70–73

A préciser à la commande

- type et nombre de garnitures partielles
- type et nombre de garnitures de butée
- type et nombre de guides inférieurs
- type et longueur de rail de roulement
- pour portes en verre :
 - type et nombre de caches
 - longueur de profil en caoutchouc comme protection du chant de verre
 - nombre de garnitures centrantes pour raccordement au mur

Planification/exécution

Pour la planification et l'exécution, veuillez utiliser l'instruction de montage no 19433. (→ www.hawa.ch → Hawa Productfinder)