

# PS23



## **Sistema scorrevole per ante a libro**

Folding sliding system

Système coulissant pour portes pliantes

Schiebesystem für Falttür

Sistema corredizo para puertas de librillo



## **MANUALE TECNICO**

TECHNICAL HANDBOOK

MANUEL TECHNIQUE

TECHNISCHES HANDBUCH

MANUAL TÉCNICO





### Italiano

Tutte le misure espresse in questo opuscolo sono in millimetri.

### ATTENZIONE

Non utilizzare spray ed oli anti frizione o sblocca filetti sui cuscinetti o sulle ruote con O-ring dei pattini scorrevoli. Questo provoca lo scioglimento dei grassi dei cuscinetti rendendoli rumorosi oppure la rottura dell'O-ring.

Le illustrazioni e le descrizioni di questo opuscolo si intendono fornite a titolo indicativo. L'azienda si riserva pertanto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, quelle modifiche che ritenesse utili per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo e commerciale.

### Deutsch

Alle Maße in diesem Katalog sind in Millimetern.

### ACHTUNG

Kein Spray, Schmiermittel oder Lösenmittel auf die Kugellager und Rollen mit O-Ring der Laufwagen verwenden. Das kann die Kugellager und die Rollen geräuschvoller machen und kann den O-Ring Abriss verursachen.

Die Bilder und Beschreibungen dieses Prospektes sind nur zur Information gegeben. Die Firma kann, in jedem Moment, Änderungen und Verbesserungen ohne Vorankündigung vornehmen.

### English

All dimensions in this leaflet are stated in millimeters.

### WARNING

Do not use any anti-friction oil or grease or thread-release spray on ball bearing or on wheels with O-ring, it can cause the melting of the inside ball bearing grease, making them noisy or causing the break of the O-ring of the wheels.

The pictures and descriptions this leaflet contains are supplied for information purposes. The company reserves the right to introduce those modifications it deems opportune for any construction or commercial need at any time and without advance notice.

### Español

Todas las dimensiones en este folleto se expresan en milímetros.

### ADVERTENCIA

No utilices spray y aceites anti-fricción sobre los cojinetes de bolas y sobre las ruedas con O-ring de los patines. Esto puede provocar mayor rumorosidad de los cojines o la rotura de los O-ring.

Las imágenes y las descripciones de este folleto solo se fechan a título informativo. La empresa puede aportar, en cualquier momento y sin preaviso, las modificaciones que cree necesarias por exigencias técnicas y comerciales.

### Français

Toutes les mesures indiquées dans cette brochure sont en millimètres.

### AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser de spray ni d'huile anti frottement ou pour débloquer les filets sur les coussinets ou sur les roulettes avec bague torique des patins couissants. Ce qui ferait fondre la graisse des roulements en les rendant bruyants ou provoquerait la rupture de la bague torique.

Les images et les descriptions de cette notice ne sont fournies qu'à titre indicatif. Le fabricant se réserve donc le droit d'apporter toutes les modifications qu'il jugera utiles à des fins techniques et commerciales à n'importe quel moment et sans aucun préavis.



## Informazioni sul prodotto.

Product information.

Informations sur le produit.


Produktinformation.

Información sobre el producto.



## SPECIFICHE TECNICHE DELL'ANTA

DOOR TECHNICAL DATA.



**Si raccomanda di usare una guarnitura raddrizza-ante per la stabilizzazione di ante scorrevoli.**



It is recommended to use the straightening fitting for stabilizing sliding doors.

Pour stabiliser les portes coulissantes il est recommandé d'utiliser une ferrure du raidisseur de porte.



Ausrichtbeschlag zur Stabilisierung von Schiebetüren verwenden.

Para estabilizar las puertas correderas se recomienda utilizar un herraje de alineación.

# PS23 - 25




■ **Senza binario inferiore.**  
Without lower rail.




**Rispettare rigorosamente i limiti di peso.**  
Carefully respect the weight limit.

■ **Cerniere centrali standard.**  
Standard central hinges.




option  
**1**




**CL01105042**

**ABBREVIAZIONI:**  
T = spessore fondo/cappello  
**ABBREVIATIONS:**  
T = top / bottom panel  
thickness

■ **Cerniere centrali regolabili.**  
Adjustable central hinges.





option  
**2**





**CL01420035**



# PS23 - 50




■ **Senza binario inferiore.**  
Without lower rail.




■ **Con binario inferiore.**  
With lower rail.



■ **Cerniere centrali standard.**  
Standard central hinges.




option  
**1**




**CL01105042**

**ABBREVIAZIONI:**  
T = spessore fondo/cappello  
**ABBREVIATIONS:**  
= top / bottom panel  
thickness


■ **Cerniere centrali regolabili.**  
Adjustable central hinges.



option  
**2**



**CL01420035**



Technical drawing of a sliding door system, showing top and side views with dimensions and labels.

**Top View (Left):**

- Overall width:  $X = 56 + T$
- Top-left corner detail:
  - Circle diameter:  $\varnothing 35 \times 11,5$
  - Distance from left edge to circle center: 21
  - Distance from top edge to circle center: 21,5
  - Distance from top edge to M4 screw: 24
  - Screw type: M4
- Label: **LATO SCORREVOLE** (SLIDING SIDE)



**Side View (Right):**

- Label: **LATO INCERNIERATO AL FIANCO** (HINGED SIDE)
- Top hinge detail:
  - Label: **Lato corto cerniera** (Hinge's short side)
  - Distance from top edge to hinge: 32
  - Hinge width: 13
  - Distance from hinge to center line: 13
- Bottom hinge detail:
  - Distance from bottom edge to hinge: 32
  - Hinge width: 13
  - Distance from hinge to center line: 13
- Minimum clearance: **MIN 50**

[illegible]




# PS23 Self opening




optional

**Meccanismo compatibile anche con PS23 già installati.**  
Mechanism also compatible with PS23 already installed.



**Tre posizioni per la scelta della forza di apertura.**  
Three positions to choose the opening forces.





**\*La configurazione può essere modificata anche a fine montaggio.**  
\*The configuration can also be modified at the end of installation.




| Coppia semiante<br>Couple half-doors |        | *Configurazioni consigliate<br>*Suggested configurations |  |
|--------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|--|
| < 15 kg                              | SOFT   |                                                          |  |
| 15 ÷ 35 kg                           | MEDIUM |                                                          |  |
| > 35 kg                              | STRONG |                                                          |  |

**Configurazioni armadio.**  
Wardrobe configurations.




**1. PS23**



**2. PS23 Self opening  
PUSH TO OPEN**



**3. PS23 Self opening  
PULL TO OPEN**




## Cerniere. Hinges.

### 1. PS23

Articoli necessari / Needed items

**Tutti i tipi di cerniera.**  
All type of hinges.





**✗ Articolo da non usare per questa configurazione.**  
Item not to be used for this configuration

### 2. PS23 Self opening - PUSH TO OPEN

Articoli necessari / Needed items





**Cerniera senza molla.**  
Hinge without spring.





### 3. PS23 Self opening - PULL TO OPEN

Articoli necessari / Needed items



**Tutti i tipi di cerniera.**  
All type of hinges.





**ABBREVIAZIONI:**  
**DW** = larghezza semi-anta  
**CW** = larghezza vano armadio  
**S** = sormonto

**ABBREVIATIONS:**  
**DW** = half-door width  
**CW** = cabinet compartment width  
**S** = overlapping



## Istruzioni di montaggio


Assembly instructions

Instructions de montage


Montageanleitungen

Instrucciones de ensamblaje


1



2




3




4a

option  
1




4b


option  
2




5




6




7



optional



# PS23 Self opening




| PS23 Self opening - PUSH TO OPEN |  |                                                                   |
|----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|
|                                  |  | <br><br><br><b>Cerniera senza molla.</b><br>Hinge without spring. |
|                                  |  | <br><b>4 x</b><br><b>3 x</b>                                      |

| PS23 Self opening - PULL TO OPEN |  | <b>Articolo da non usare per questa configurazione.</b><br>Item not to be used for this configuration. |
|----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |  | <br><b>Tutti i tipi di cerniera.</b><br>All type of hinges.                                            |
|                                  |  | <br><b>4 x</b><br><b>3 x</b>                                                                           |




## APPLICAZIONE DEL DISPOSITIVO DI TRATTENIMENTO


### HOLDING DEVICE APPLICATION




## APPLICAZIONE DEL SUPPORTO CON MAGNETE SULLA SEMIANTA

### APPLICATION OF THE SUPPORT WITH MAGNET ON THE HALF-DOOR







1



2




3






## PREPARAZIONE PRELIMINARE DEL DISPOSITIVO DI APERTURA

### PRELIMINARY PREPARATION OF THE OPENING DEVICE


4



| Coppia semiante<br>Couple half-doors | *Configurazioni consigliate<br>*Suggested configurations                                     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| < 15 kg                              | SOFT    |
| 15 ÷ 35 kg                           | MEDIUM  |
| > 35 kg                              | STRONG  |


**\*La configurazione può essere modificata anche a fine montaggio.**

*\*The configuration can also be modified at the end of installation.*





## MONTAGGIO DEL DISPOSITIVO DI APERTURA



### INSTALLATION OF THE OPENING DEVICE



6





7




**PUSH**  
to  
OPEN

**Regolazione in profondità del dispositivo di trattenimento.**  
Holding device adjustment.




**PROVARE IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA PS23 SELF OPENING.**  
TEST THE OPERATION OF THE PS23 SELF-OPENING SYSTEM.




**Regolazione della forza di apertura**  
Opening force adjustment


**SOFT**







**MEDIUM**



**STRONG**



**Se la calamita non trattiene sufficientemente, spostare in avanti il dispositivo di trattenimento (verso l'anta).**  
If the magnet does not hold sufficiently, move the holding device forward (towards the door).





**Cinetto F.lli S.r.l.**

Via Rossi, 5/A  
35030 Rubano (PD) Italy  
Tel. +39 049 8977211  
Fax +39 049 635822  
[www.cinetto.it](http://www.cinetto.it)  
[info@cinetto.it](mailto:info@cinetto.it)

