

Ferrure pour portes en bois à roulement en haut jusqu'à 80 kg avec rail de roulement en applique ou affleurant avec le plafond. En option avec amortisseur. Montage mural ou au plafond. Hauteur d'installation minimale.

Produit phares



Flexibilité

Rails de roulement pour un montage sur paroi ou sur plafond avec un système de clip intégré pour des caches à clipser



Productivité

Montage de la porte sans outil

Consignes techniques	Max. Poids de la porte	80 kg
	Épaisseur de la porte	35–80 mm
	Max. Hauteur de la porte	4000 mm
	Max. Largeur de porte	3000 mm
	Hauteur max. d'ouverture	2940 mm
	Réglage en hauteur	+/- 4 mm
	Amortissement	Oui
	Matérielle de porte	Bois
Version du système	Couleur de finition des profilés visibles	Aluminium anodisé / aluminium d'aspect inox
	Montage mural	Oui
	Montage au plafond	Oui
	Montage au plafond encastré	Oui
	À roulement en haut	Oui
Suggestion d'utilisation	Utilisation légère / Accès privé	Oui
	Utilisation moyenne / Accès semi-public	Oui
	Utilisation élevée / Accès public	Oui

Tests réalisés

Serrures et ferrures de bâtiment – Ferrures pour portes coulissantes et pliantes selon EN 1527 / 2013

– Durée de la fonctionnalité : catégorie 6* (catégorie la plus élevée = 100'000 cycles)

* système exclusif, système d'amortissement testé à 200'000 cycles

Ferrures de meuble – Résistance et solidité des ferrures pour portes coulissantes et volets roulants selon EN 15706 / 2009

Garantie

Hawa garantit le bon fonctionnement des produits livrés par ses soins et la durabilité de tous les composants, à l'exception des pièces d'usure, pour une période de 2 ans à compter du transfert du risque.

Hawa Sliding Solutions AG

Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Suisse
Tél. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, www.hawa.com

Version du produit

Hawa Junior 80 B composé d'un rail de roulement (épaisseur de la paroi en aluminium 2,9 mm), chariots à palier, butée ou amortisseur SoftMove 80, profil porteur avec sabot de suspension, guidage au sol sans jeu.

En option :

- (....) Chariot avec galets en matière plastique et étrier de suspension +11 mm/+20 mm
- (....) Rail de guidage, à encastrer dans une rainure, plastique
- (....) Cache à clipser pour rail de roulement
- (....) Rail d'écartement pour montage mural, 7 mm, plastique, gris
- (....) Système à encastrer dans le béton Hawa Adapto 80
- (....) Butée au sol, avec pièce de centrage

Interfaces

Panneau de porte

- Encoche pour profil porteur (H × P) 25 × 22 mm
- Fixation visée des profils porteurs
- Rainure de guidage (H × P) 20 × 10 mm (20 × 12 mm pour le rail de guidage plastique)

Système à bétonner Hawa Adapto

- Le système à bétonner Hawa Adapto 80/100 est intégré dans le plafond en béton dès la réalisation du gros oeuvre