

**Ferrure pour portes en verre à roulement en haut jusqu'à 100 kg avec rail de roulement en applique ou affleurant avec le plafond. En option avec amortissement. Montage au plafond. Hauteur d'installation minimale.**

#### Produit phares



#### Esthétique

Différents caches élégants pour un aspect individuel



#### Productivité

Aucun usinage du verre grâce à un assemblage par mâchoire de serrage

#### Consignes techniques

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Max. Poids de la porte                    | 100 kg            |
| Épaisseur de la porte                     | 8–12.7 mm         |
| Max. Hauteur de la porte                  | 2700 mm           |
| Max. Largeur de porte                     | 1600 mm           |
| Hauteur max. d'ouverture                  | 1550 mm           |
| Réglage en hauteur                        | +1/-3 mm          |
| Amortissement                             | Oui               |
| Matérielle de porte                       | Verre             |
| Couleur de finition des profilés visibles | Aluminium anodisé |

#### Version du système

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Montage au plafond          | Oui |
| Montage au plafond encastré | Oui |
| À roulement en haut         | Oui |

#### Suggestion d'utilisation

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Utilisation légère / Accès privé        | Oui |
| Utilisation moyenne / Accès semi-public | Oui |
| Utilisation élevée / Accès public       | Oui |

#### Tests réalisés

Serrures et ferrures de bâtiment – Ferrures pour portes coulissantes et pliantes selon EN 1527  
– Durée de la fonctionnalité : catégorie 6 (catégorie la plus élevée = 100'000 cycles)

Serrures et ferrures de meuble – Ferrures à galets pour portes coulissantes selon DIN 68859  
– Sécurité de pose  
– Sécurité de détachement

#### Garantie

Hawa garantit le bon fonctionnement des produits livrés par ses soins et la durabilité de tous les composants, à l'exception des pièces d'usure, pour une période de 2 ans à compter du transfert du risque.

**Version du produit**

Hawa Porta 100 GM composé d'un rail de roulement (aluminium), roulement à billes, butée avec ressort de blocage, patin de serrage avec vis de suspension, cache à clipser pour patin de serrage, guidage au sol sans jeu.

En option :

- (....) Rail de roulement pour intégration au plafond
- (....) Set pour montage et démontage du rail
- (....) Amortisseur Hawa Porta 100
- (....) Butée au sol, avec pièce de centrage

**Interfaces**

**Panneau de porte**

- Aucune encoche
- Fixation pour paroi en verre serrée

**Rail de roulement intégration au plafond**

- Le rail de roulement est intégré avant le montage au plafond