

Ferrure pour 2 portes en verre à ouverture synchrone jusqu'à 100 kg avec rail de roulement en applique ou affleurant avec le plafond. Montage au plafond.

Produit phares



Flexibilité

Les applications standard peuvent être équipées avec l'option Synchro



Confort

Deux portes coulissant simultanément permettent de grandes ouvertures sans obstacle



Esthétique

En variante de design « Black Edition », également disponible en noir pour un aspect particulièrement attractif

Consignes techniques

Max. Poids de la porte	100 kg
Épaisseur de la porte	8–12.7 mm
Max. Hauteur de la porte	2700 mm
Max. Largeur de porte	1200 mm
Hauteur max. d'ouverture	2300 mm
Réglage en hauteur	+/- 3 mm
Amortissement	Non
Matérielle de porte	Verre

Version du système

Montage au plafond	Oui
Montage au plafond encastré	Oui
À roulement en haut	Oui

Suggestion d'utilisation

Utilisation légère / Accès privé	Oui
Utilisation moyenne / Accès semi-public	Oui
Utilisation élevée / Accès public	Oui

Tests réalisés

Serrures et ferrures de bâtiment – Ferrures pour portes coulissantes et pliantes selon DIN-EN 1527

– Durée de la fonctionnalité : catégorie 6 (catégorie la plus élevée = 100'000 cycles)

Serrures et ferrures de meuble – Ferrures à galets pour portes coulissantes selon DIN 68859

– Sécurité de pose

– Sécurité de détachement

Garantie

Hawa garantit le bon fonctionnement des produits livrés par ses soins et la durabilité de tous les composants, à l'exception des pièces d'usure, pour une période de 2 ans à compter du transfert du risque.

Version du produit

Hawa Porta 100 GWF Synchro composé d'un rail de roulement avec profil de porte-vitre (aluminum), cache, chariots roulement à billes, butée avec ressort de blocage, câble kevlar avec galets de déviation, patin de serrage avec vis de suspension, guidage au sol sans jeu

En option :

- (....) Profil de vitrage fixe et kit de fixation
- (....) Endkappen-Set
- (....) Butée au sol, avec pièce de centrage

Interfaces

Panneau de porte

- Aucune encoche
- Fixation pour paroi en verre serrée